

### Induktionskochen: Schnelle Reaktion und hohe Leistung, vom leichten Köcheln bis hin zur größten Hitze.

Induktionskochen ermöglicht Ihnen eine sofortige, sehr präzise Einstellung der Temperatur vom leichten Köcheln bis hin zur größten Hitze. Dabei wird immer nur der Topfboden erhitzt und nicht die Oberfläche des Kochfeldes.

60 cm, 4-fach Induktion, Elektronikfeature, Bräterzone, Direct Control, Hob<sup>2</sup>Hood Funktion, Edelstahlrahmen, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich)

## Produktvorteile & Ausstattung

### Sensitive Sofortkontrolle der Heizstufen über die Direct-Control Bedienelemente


Die Direct-Control Bedienelemente dieses Kochfeldes bieten Ihnen eine Sofortkontrolle der gewählten Temperaturstufen. Sie fahren einfach mit dem Finger auf die richtige Stufe des Sliders und schon reagiert das Kochfeld entsprechend.

### Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion: das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube automatisch

Das einzigartige Hob<sup>2</sup>Hood-Anschlussystem dieses Kochfeldes kommuniziert mit Hob<sup>2</sup>Hood-Dunstabzugshauben, indem es je nach Bedarf automatisch die Beleuchtung einschaltet und das Gebläse je nach Kochvorgang regelt.

### Einfach zu reinigende und kratzfeste Oberfläche

Die Kochfeldoberfläche ist vollkommen eben und kratzfest. Und da die Oberfläche um das Kochgeschirr kühl bleibt, erhitzen sich Spritzer nicht und brennen nicht in die Oberfläche ein. Sie können sie einfach abwischen.



- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- SlimFit-Design – für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe Schwarz

### Schnelle maximale Leistung durch Power-Funktion

Dieses Kochfeld besitzt eine Power-Funktion, für den Fall, dass Sie schnell hohe Temperaturen benötigen. Damit können Sie zum Beispiel sehr schnell Wasser für Nudeln, etc. zum Kochen bringen.

### Einstellbarer Timer und Kurzzeitwecker (bis zu 99 Minuten)

## Technische Daten

|   |                               |  |                           |
|---|-------------------------------|--|---------------------------|
| Bauart  | Autarkes Kochfeld             | Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser | 2,3 (3,2) kW / 17x26,5 cm |
| Art des Kochfeldes                              | Induktions-Kochzonen          | Volt   | 220-240/400V2N            |
| Gerätebreite (cm)                               | 60                            | UVP  | 1007.00                   |
| Einbau  | aufliiegend                   |  |                           |
| Bedienungsart                                   | Slider Touch                  |  |                           |
| Anschlusswert (Watt)                            | 7350                          |  |                           |
| Rahmenart                                       | OptiFit Frame Edelstahlrahmen |  |                           |
| Einbau-Maße                                     | 46x560x490                    |  |                           |
| Anzahl Kochzonen                                | 4                             |  |                           |
| Farbe   | Schwarz                       |  |                           |
| PNC   | 949 597 316                   |  |                           |
| EAN-Nummer                                      | 7332543576166                 |  |                           |
| Gerätebreite (mm)                               | 576                           |  |                           |
| Gerätetiefe (mm)                                | 516                           |  |                           |
| Ausschnittmaß Breite (mm)                       | 560                           |  |                           |
| Ausschnittmaß Tiefe (mm)                        | 490                           |  |                           |
| Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang            | No                            |  |                           |
| Kabellänge (m)                                  | 1.5                           |  |                           |
| Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser  | 2,3 (3,7) kW / 21 cm          |  |                           |
| Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser | 1,8 (2,8) kW / 18 cm          |  |                           |
| Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser | 1,4 (2,5) kW / 14,5 cm        |  |                           |

