



**DirektTouch: Wählen Sie die gewünschten Einstellungen einfach und präzise per Fingerdruck.**

Wählen Sie die gewünschten Einstellungen einfach und präzise per Fingerdruck. Durch das DirektTouch-System haben Sie einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.

60 cm, Elektronikfeature, Dreikreis, Bräterzone, Direct Control, Edelstahlrahmen

## Produktvorteile & Ausstattung

### Intelligente Nutzung von Strom bei reduziertem Energieverbrauch durch ÖKO-Timer

Mit dem Öko-Timer können Sie die Energie effizienter nutzen, indem Sie die Restwärme des Kochfelds für die letzten Minuten des Garprozesses verwenden.

### Große Flexibilität beim Kochen dank Bräter- und Dreikreiszone

Dieses Kochfeld bietet eine Vielzahl von Optionen zum Kochen: zwei normale Kochzonen, eine Dreikreis-Kochzone und eine ovale Mehrzweckkochzone.

### OptiHeat-Control: 3 stufige Restwärmeanzeige

Für jede Kochzone registriert die OptiHeat-Control die verbleibende Restwärme und zeigt sie in drei Stufen an. So können Sie diese Restwärme sicherer und effizienter nutzen.

### Der CountUp-Timer zeigt genau an, wie lange ein Gericht schon gart

Damit Sie jeden Garvorgang genau überwachen können, beginnt der CountUp-Timer bei Null und läuft so lange, bis Sie ihn stoppen oder zurück setzen.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-6IR/944 189 313
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- Glasfarbe Schwarz

## Technische Daten

Bauart	Autarkes Kochfeld	Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,5 (2,4) kW / 17x26,5 cm
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen	Volt	220-240
Gerätebreite (cm)	60	Schutzboden	PBOX-6IR/944 189 313
Einbau	aufliiegend	UVP	689.00
Bedienungsart	Slider Touch		
Anschlusswert (Watt)	7100		
Rahmenart	OptiFit Frame Edelstahlrahmen		
Einbau-Maße	38x560x490		
Anzahl Kochzonen	4		
Farbe	Schwarz		
PNC	949 595 011		
EAN-Nummer	7332543108695		
Gerätebreite (mm)	576		
Gerätetiefe (mm)	516		
Ausschnittmaß Breite (mm)	560		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang	No		
Kabellänge (m)	1.5		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	0,8/1,6/2,3 kW / 12/17,5/21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		

