



Dezente, flächenbündige Einbauhaube

Die dezente Abzugshaube, die flächenbündig mit dem Oberschrank über den Kochfeld abschließt, saugt Kochdünste ab und ist dabei nahezu unsichtbar.

Produktvorteile & Ausstattung



Der zuverlässige Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient.

Diese effiziente Abzugshaube sorgt für saubere Küchenluft. Ihr zuverlässiger Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient.

- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 195 / 125 m³/h
- Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anzahl der Motoren: 1
- 1 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB03, PNC 902 979 880, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb

Innovative elektronische Bedienelemente für eine bequeme Regelung der Funktionen

Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube.

Der langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen.

Dieser langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen.

Technische Daten

Bauart	Lüfterbaustein	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	125
Gerätebreite (cm)	52	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	57
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	72
Steuerung	Schiebeschalter	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Farbtemperatur in K	3000
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	270	Abluftstutzen (mm)	120
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	60	Kohleaktivfilter	ECFB03
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 880
Farbe	Grey	Volt	220-240
PNC	942 022 100	Mindestabstand Elektro(cm)	50
EAN-Nummer	7332543655588	Mindestabstand Gas (cm)	65
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	70.8	Bruttogewicht (kg)	5.4
Fluidynamische Effizienzklasse	E	Nettogewicht (kg)	4.6
Fluidynamische Effizienz	8.4	UVP	350.00
Beleuchtungseffizienzklasse	F		
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	6.9		
Klasse für Fettabscheidegrad	D		
Fettabscheidegrad (%)	65.1		
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	195		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	150		

