



Kaminabzugshaube: elegant und effektiv

An der Wand über dem Kochfeld montiert, hält diese Kaminabzugshaube die Luft von Kochdünsten frei und fügt sich nahtlos in Ihr Küchendesign ein.

Produktvorteile & Ausstattung

Innovative elektronische Bedienelemente für eine bequeme Regelung der Funktionen

Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube.

Der langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen.

Dieser langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen.

- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 245 / 175 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB02, PNC 902979877, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: ECFBLL01, PNC 902979878, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb

LED Beleuchtung - hell und sparsam

Profitieren Sie von den Vorteilen einer LED-Beleuchtung. Mit klarem und hellen Licht ist sie für ein Kochfeld wie geschaffen. Außerdem ist sie langlebig und energieeffizient.



Technische Daten

Bauart	Kaminhaube	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	175
Gerätebreite (cm)	60	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	53
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Steuerung	Mechanische Drucktasten	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	60
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Farbtemperatur in K	3000
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	420	Abluftstutzen (mm)	150
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66	Kohleaktivfilter	ECFB02
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902979877
Farbe	Edelstahl	Volt	220-240
PNC	942 022 001	Mindestabstand Elektro(cm)	50
EAN-Nummer	7332543610730	Mindestabstand Gas (cm)	65
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	72.8	Bruttogewicht (kg)	9.3
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Nettogewicht (kg)	7.4
Fluiddynamische Effizienz	8.1	UVP	297.00
Beleuchtungseffizienzklasse	E		
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	11.4		
Klasse für Fettabseidegrad	D		
Fettabseidegrad (%)	65.1		
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	245		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	235		

