

N 70, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
D95FHP1S0



A



Die Design-Haube mit gerader Frontfläche und starker Leistung sorgt für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ Efficient Silent Drive Motors - sorgt für sehr leises Kochen dank des geräuscharmen Motors
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ Dimmfunktion – Das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen
- ✓ Intervall Lüftung – hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 430
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
Nettogewicht (kg) : 22,465
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 394
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 527.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 294
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 717
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 57
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004210047
Anschlusswert (W) : 143
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

Z50XXP0X0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , Z51AFA0X0 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , Z51AFB1X6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , Z51AF11X6 : Clean Air Plus Umluftset , Z51AFROX0 : Long Life Umluftset (kaminlos) , Z51AFS0X0 : Long Life Umluftset , Z51AFT0X0 : Standard Umluftset (kaminlos) , Z51AFU0X0 : Standard Umluftset , Z51AFV1X6 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos) , Z51AXC1N6 : Clean Air Plus Umluftset extern , Z51AXK0N0 : Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm , Z51AXL0N0 : Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm , Z53XXB1X6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , Z91AXE1S1 : Kanal Standard schwarz



N 70, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt D95FHP1SO

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB

Design:

- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- DirectSelect-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- SilenceTaste
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- PowerBoost-Stellung
- Schnellmontagebefestigung
- Filterabdeckung in Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Softlight
- Dimm-Funktion
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 1159 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal 1229-1499 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 394 m³/h Intensivstufe 717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 294 m³/h Intensivstufe 527 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 225 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 143 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

