

iQ500, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC97BIP50



Made in
Germany



Die leistungsstarke Wandesse überzeugt mit hoher Absaugleistung und herausragendem Design.

- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Spürbar, aber kaum hörbar - extrem leise
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung
- ✓ Angenehm leiser Motor

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 582-908/568-1018
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 19,557
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung Abluft (m³/h) : 427
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 378.0
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 702
 Anzahl der Lampen (Stck) : 3
 Geräusch (dB) : 55
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242003827277
 Anschlusswert (W) : 145
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage



Sonderzubehör

| | |
|-----------|--|
| LZ53451 | Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| LZ53450 | Standard Umluftset |
| LZ50960 | Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm |
| LZ31XXB16 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) |
| LZ12FXD51 | Long Life Umluftset extern |
| LZ12CXC56 | Clean Air Plus Umluftset extern |
| LZ12365 | Kaminverlängerung 1500 mm |
| LZ12265 | Kaminverlängerung 1000 mm |
| LZ11CXI16 | Clean Air Plus Umluftset |
| LZ10FXJ05 | Long Life Umluftset |
| LZ00XXP00 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |

iQ500, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC97BIP50

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm
- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen

Design

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- softLight
- Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 359 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Betriebsart und Leistung

- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 427 m³/h Intensivstufe 702 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 324 m³/h Intensivstufe 378 m³/h
- Max. Förderleistung: 702 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB

Betriebsart und Bedienung

- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige

Leistung

Umwelt und Sicherheit

- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.6 kWh/Jahr*
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Komfort

- Schnellmontagebefestigung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm

- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT): 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Wandsesse, 90 cm, Edelstahl
LC97BIP50

Maßzeichnungen

