

DBB5960HM Dunstabzugshaube



Klare Linien, saubere Luft

Die von einem energieeffizienten Motor angetriebene Kaminhaube wird an der Wand angebracht. Sie reduziert Küchengerüche effizient und sorgt für mehr Platz.

Funktion Lüften sorgt für eine frische Brise

Diese Dunstabzugshaube entfernt unangenehme Gerüche absolut leise, dank der neuen Zusatzfunktion Lüften. Hier kann durch eine zusätzliche Leistungsstufe die Luft von Gerüchen nach dem Kochen gereinigt werden.

Saubere Luft bei niedrigerem Energieverbrauch

Dank des starken Motors mit niedrigem Energieverbrauch beseitigt diese Dunstabzugshaube Küchendünste zuverlässig und effizient.

Weitere Vorteile:

- Schneller, hochwirksamer und langlebiger Kohlefilter
- Hob²Hood Funktion: die Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert
- Helle, sparsame LEDs für eine fantastische Sicht über den gesamten Kochbereich

Produktspezifikationen:

- Kaminhaube , Breite 90 cm
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (Intensiv): 779 m³/h
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (Max/Min): 352 / 175 m³/h
- Touch Control-Bedienung für präzise Bedienung
- SilenceTech, 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Funktion Lüften
- LED-Beleuchtung : (Anzahl der Lampen: 2 , Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- 2 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Kohleaktivfilter TYPE15 , PNC 942 122 164 , Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: SUPCHARC-E , 942 150 224 als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter regenerierbar innerhalb von 2 Stunden im Backofen bei 150°C
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: Nutzungsdauer ca. 3-4 Jahre
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW

Technische Daten:

- PNC : 942 150 526
- EAN-Nummer : 7332543517596
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 57.7
- Energieeffizienzklasse : A
- Fluidynamische Effizienzklasse : A
- Fluidynamische Effizienz : 30.5
- Beleuchtungseffizienzklasse : A
- Beleuchtungseffizienz : 29
- Klasse für Fettabscheidegrad : C
- Fettabscheidegrad (%) : 76
- Gerätehöhe (mm) : 635
- Höhe max. (mm) : 1155
- Gerätebreite (mm) : 898
- Gerätetiefe (mm) : 500
- Abluftstutzen (mm) : 150
- Farbe : Edelstahl
- Kohleaktivfilter : TYPE15
- Kohleaktivfilter Bestellnummer : 942 122 164
- Anschluss-Spannung (Volt) : 220-240
- Intensiv Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³/h : 779
- Max. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³/h : 352
- Min. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³/h : 175
- Mindestabstand Elektro(cm) : 50
- Mindestabstand Gas (cm) : 65
- Geräuschwert im Abluftbetrieb (Intensiv) in db(A) : 75
- Geräuschwert im Abluftbetrieb (Max.) in db(A) : 55
- Geräuschwert im Abluftbetrieb (Min.) in db(A) : 38
- Intensiv Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m³/h : 524

Produktbeschreibung:

