

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	Bielmeier
Modellkennung	BHG41
Jährlicher Energieverbrauch AEC_{hood}	40,4 kWh/annum
Energieeffizienzindex EEl_{hood}	54,6
Energieeffizienzklasse	A
Fluidynamische Effizienz FDE_{hood}	27,6 %
Klasse für die fluidynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienz LE_{hood}	35 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad GFE_{hood}	50 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	F
Volumenstrom im Bestpunkt Q_{BEP}	372,2 m ³ /h
Maximaler Luftstrom Q_{max}	640,3 m ³ /h
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt P_{BEP}	274 Pa
Schallleistungspegel L_{WA}	61,9 dB re 1pW
Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems E_{middle}	139 lx
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt W_{BEP}	102,8 W
Elektrische Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand P_5	0,93 W
Elektrische Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems W_L	6,1 W